

World Vision®

T55 GOLD

Цифровой эфирный ресивер DVB-T2



Характеристики

Процессор Ali M3821

Тюнер Rafael Micro R836

1xRF антенный вход (IEC-TYPE, IEC169-2 female)

RF Модулятор, работающий в диапазонах UHF CH21-CH69, системах NTSC/SECAM/PAL (V/G,M, I, D/K)

Диапазон частот: 174-230 МГц (VHF) 470-862 МГц (UNF)

Модуляция QPSK/16QAM/64QAM/256QAM

Защитный интервал 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 19/128, 19/256

FEC 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8

Уровень сигнала: 15-70 dBm

Видео декодер MPEG-1/ MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 AVC/ H.264HP@L4

Аудио декодер MPEG-1Layer 1,2 PCM/HE-AAC V1,0

Воспроизведение различных мультимедиа файлов MKV, AVI,

JPEG, MP3

EPG (электронный путеводитель программ)

Автоматический и ручной поиск по всем каналам

Поддержка разрешения видео: 1080p, 1080i, 720p, 576p и 576i

Поддержка многоязычного меню

Функция PVR и TimeShift с использованием USB-носителей

Поддержка звука Dolby Digital

Питание: 100-240 В, 50/60 Гц,

Потребляемая мощность: 6 Вт

Интерфейсы

Видеовыходы:

HDMI, RCA

Аудиовыходы:

Стерефонический

Порт USB 2.0